

TOLERANSETABELL SAGTØMMER GRAN 2026

Type feil	Toleranseverdi	
	Sagtømmer gran	
	Kvalitet 1	Kvalitet 2
Frisk kvist, tørr kvist, råtekvist	Godtas	
Gankvist	Godtas inntil 4 cm, målt på langs	Godtas inntil 8 cm, målt på langs
Langkrok, vinkelkrok	Pilhøyde maks 1,0% av lengden	Pilhøyde maks 1,5% av lengden
Tverrkrok	Ikke tillatt	Godtas inntil toppsyylinder
Annen krok og sleng (DA)	Godtas inntil toppsyylinder	
Alle andre feil som kan påvirke toppsyylinder (LA eller DA)	Godtas inntil toppsyylinder	
Overvokst føyre	Godtas ikke	Godtas
Åpen føyre	Godtas ikke	Godtas inntil toppsyylinder, men kortes automatisk 3 cm
Råte	Godtas ikke	Flekke tillates i et samlet areal på 40cm ² .men ikke i sentrum. Kortet 3 dm automatisk.
Tørrved/tyri	Godtas i inntil 1 meters lengde på høyst halvparten av omkretsen	
Tennar	Godtas i areal tilsvarende 6 cm i halve omkretsen	
Andre feil: - Skader av vedborende insekter - Dobbel marg - Ring/kolvsprekk - Metall, stein, sot, brannskadd virke	Godtas ikke	
Rotbein	Maks 10 cm høyde målt ut fra 20 cm fra rotavskjær	
Kvisting	Godtas inntil 3 cm kvist.diam over 5 cm lengde	
Fellesprekk/kappesprekk	Sprekk må være gjennomgående i diameter. Skal kortes med 6 dm	
Rotjarer (LA eller DA)	Inntil toppsyylinder	

